



Panneau protection murale pour poele

Plaque de protection murale (Bouclier thermique anti-rayonnement de chaleur) permet une protection optimale du mur et évite le jaunissement du mur

Produit sous Avis technique 14/11 – 1671

Constitué de :

- 1 carénage métallique en acier avec trous de ventilation et plots isolants.

- 1 plaque d'isolant haute température épaisseur 11 mm

- Éléments de fixation (chevilles et tire-fond) Hauteur x Largeur : 1200 x 800 mm - Épaisseur : 50 mm

Coloris : noir sablé (couleur blanche en option avec délai)

Disponible en 4 modèles :

- Ordos : motif uni
- Oklahoma : décor “ branche “
- Okinawa : décor “ tresse “
- Oxford : décor “ ?eur “
- Jungle : décor “ Forêt tropical “

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Permet de limiter le rayonnement de chaleur émise par un appareil de chauffage de type poêle à bois ou à pellets afin de protéger thermiquement le ou les murs entourant l'appareil.
- Il évite en outre le dépôt de poussières carbonisées sur les surfaces claires. Son rôle de “bouclier” permet de réduire de moitié la “distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles adjacents” annoncée par les fabricants avec une distance minimale fixée à 10 cm.



Références produit

Référence	Longueur	Largeur	Modèle	Finition
7100381	1200.00	800.00	Oklahoma	Noir
7100380	1200.00	800.00	Ordos	Noir
7100383	1200.00	800.00	Oxford	Noir