




## Coude mousse PIR revêtement alu

Coude mousse rigide PIR (polyisocyanurate) à cellules fermées densité 35 kg/m<sup>3</sup> rayon 3D avec revêtement aluminium tramé (sans languette) En 2 parties



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour l'isolation de tuyauterie pour réseaux frigorifiques, d'eau glacée, mixtes (change over), tracés hors gel. Produit utilisable en extérieur sous protection mécanique résistante aux UV, tôle par exemple.



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant coquille
7050409	22	25
7050410	28	25
7050411	35	25
7050412	42	25
7050413	48	25
7050414	60	25
7050415	70	25
7050416	76	25
7050417	89	25
7050418	102	25
7050419	108	25
7050420	114	25
7050421	133	25
7050422	140	25
7050423	159	25
7050424	22	30
7050425	28	30
7050426	35	30
7050427	42	30
7050428	48	30
7050429	60	30
7050430	70	30
7050431	76	30
7050432	89	30
7050433	102	30
7050434	108	30
7050435	114	30
7050436	133	30
7050437	140	30
7050438	159	30
7050439	168	30
7050440	22	40
7050441	28	40
7050442	35	40
7050443	42	40
7050444	48	40
7050445	60	40
7050446	70	40
7050447	76	40
7050448	89	40
7050449	102	40
7050450	108	40
7050451	114	40



Référence	Diamètre intérieur	Epaisseur isolant coquille
7050452	133	40
7050453	140	40
7050454	159	40
7050455	168	40
7050456	22	50
7050457	28	50
7050458	35	50
7050459	42	50
7050460	48	50
7050461	60	50
7050462	70	50
7050463	76	50
7050464	89	50
7050465	102	50
7050466	108	50
7050467	114	50
7050468	133	50
7050469	140	50
7050470	159	50
7050471	168	50