




## Coude mousse PIR revêtement alu

Coude mousse rigide PIR (polyisocyanurate) à cellules fermées densité 35 kg/m<sup>3</sup> rayon 3D avec revêtement aluminium tramé (sans languette) En 2 parties



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour l'isolation de tuyauterie pour réseaux frigorifiques, d'eau glacée, mixtes (change over), tracés hors gel. Produit utilisable en extérieur sous protection mécanique résistante aux UV, tôle par exemple.



## Références produit

Référence	Epaisseur isolant coquille	Diamètre intérieur
7050409	25	22
7050410	25	28
7050411	25	35
7050412	25	42
7050413	25	48
7050414	25	60
7050415	25	70
7050416	25	76
7050417	25	89
7050418	25	102
7050419	25	108
7050420	25	114
7050421	25	133
7050422	25	140
7050423	25	159
7050424	30	22
7050425	30	28
7050426	30	35
7050427	30	42
7050428	30	48
7050429	30	60
7050430	30	70
7050431	30	76
7050432	30	89
7050433	30	102
7050434	30	108
7050435	30	114
7050436	30	133
7050437	30	140
7050438	30	159
7050439	30	168
7050440	40	22
7050441	40	28
7050442	40	35
7050443	40	42
7050444	40	48
7050445	40	60
7050446	40	70
7050447	40	76
7050448	40	89
7050449	40	102
7050450	40	108
7050451	40	114



Référence	Epaisseur isolant coquille	Diamètre intérieur
7050452	40	133
7050453	40	140
7050454	40	159
7050455	40	168
7050456	50	22
7050457	50	28
7050458	50	35
7050459	50	42
7050460	50	48
7050461	50	60
7050462	50	70
7050463	50	76
7050464	50	89
7050465	50	102
7050466	50	108
7050467	50	114
7050468	50	133
7050469	50	140
7050470	50	159
7050471	50	168