




## Support PIR35 avec collier

Support composé de deux parties en PIR (polyisocyanurate) revêtues d'un film pare-vapeur en complexe d'aluminium + polyester Avec collier de suspension en acier galvanisé à écrou fleté M8 / M10 et 2 vis de fermeture



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Pour éviter les ponts thermiques générateurs de condensation à l'endroit des colliers de supportage sur les réseaux en circuit froid, climatisation et chauffage. Principalement utilisé en combinaison avec des isolants à base de polyuréthane.



## Références produit

| Référence | Epaisseur isolant coquille | Diamètre intérieur |
|-----------|----------------------------|--------------------|
| 7080093   | 30                         | 22                 |
| 7080094   | 30                         | 28                 |
| 7080095   | 30                         | 35                 |
| 7080096   | 30                         | 42                 |
| 7080097   | 30                         | 48                 |
| 7080098   | 30                         | 54                 |
| 7080099   | 30                         | 60                 |
| 7080101   | 30                         | 76                 |
| 7080102   | 30                         | 89                 |
| 7080103   | 30                         | 102                |
| 7080104   | 30                         | 108                |
| 7080105   | 30                         | 114                |
| 7080106   | 30                         | 133                |
| 7080107   | 30                         | 140                |
| 7080108   | 30                         | 160                |
| 7080111   | 40                         | 22                 |
| 7080112   | 40                         | 28                 |
| 7080113   | 40                         | 35                 |
| 7080114   | 40                         | 42                 |
| 7080115   | 40                         | 48                 |
| 7080116   | 40                         | 54                 |
| 7080117   | 40                         | 60                 |
| 7080119   | 40                         | 76                 |
| 7080120   | 40                         | 89                 |
| 7080121   | 40                         | 102                |
| 7080122   | 40                         | 108                |
| 7080123   | 40                         | 114                |
| 7080124   | 40                         | 133                |
| 7080125   | 40                         | 140                |
| 7080126   | 40                         | 160                |
| 7080129   | 50                         | 22                 |
| 7080130   | 50                         | 28                 |
| 7080131   | 50                         | 35                 |
| 7080132   | 50                         | 42                 |
| 7080133   | 50                         | 48                 |
| 7080134   | 50                         | 60                 |
| 7080135   | 50                         | 60                 |
| 7080137   | 50                         | 76                 |
| 7080138   | 50                         | 89                 |
| 7080139   | 50                         | 102                |
| 7080140   | 50                         | 108                |
| 7080141   | 50                         | 114                |
| 7080142   | 50                         | 133                |



Plus de 30 ans  
d'expérience



100% professionnels

**Référence**

7080143

**Epaisseur isolant coquille**

50

**Diamètre intérieur**

140