

Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Lisse

Élément d'adaptation DP/SP.

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi lisse.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation

Applications

- Appareils à combustible bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit	Finition
060035	130	80	Inox
060036	150	80	Inox
060037	180	80	Inox
060055	180	150	Inox
060056	200	150	Inox
060057	250	150	Inox
060058	300	150	Inox
060059	180	180	Inox
060060	200	180	Inox
060061	250	180	Inox
060062	300	180	Inox
060063	200	200	Inox
060064	250	200	Inox
060065	300	200	Inox
060066	250	250	Inox
060067	300	250	Inox
060068	300	300	Inox
060038	200	80	Inox
060039	130	100	Inox
060040	150	100	Inox
060042	200	100	Inox
060041	180	100	Inox
060043	130	125	Inox
060044	150	125	Inox
060045	180	125	Inox
060046	200	125	Inox
060047	130	130	Inox
060048	150	130	Inox
060049	180	130	Inox
060050	200	130	Inox
060051	150	140	Inox
060052	180	140	Inox
060053	200	140	Inox
060054	150	150	Inox
060510	150	149	Inox
060511	180	149	Inox
060512	200	149	Inox