



## Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Raccordement et Acier Peint

Élément d'adaptation DP/SP

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un raccordement simple paroi en email ou acier peint

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation

### Applications

- Appareils à combustible bois



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit
060129	130	Inox	125
060130	150	Inox	125
060131	180	Inox	125
060132	200	Inox	125
060133	130	Inox	130
060135	180	Inox	130
060134	150	Inox	130
060136	200	Inox	130
060137	150	Inox	140
060138	180	Inox	140
060139	200	Inox	140
060140	150	Inox	149
060141	180	Inox	149
060142	200	Inox	149
060143	150	Inox	150
060144	180	Inox	150
060145	200	Inox	150
060146	180	Inox	180
060147	200	Inox	180
060148	200	Inox	200