


Fiche produit SUPPORT DÉPART INTERMÉDIAIRE DP ORION







Support départ intermédiaire DP Orion

Elément de supportage DP Orion

Plaque de base avec emboitement mâle et femelle double paroi

Réglable de 70 à 120 mm par rapport au mur

Supporte 10 m de charge

Acier inox 304

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

| Avec/sans joints conduit fumée | non | |
|---|--|--|
| Matière hors conduit de fumée | INOX304 | |
| Compatibilité appareil selon le combustible | Appareils bois bûches Appareils granulés de bois Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation | |

Applications

 Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois



Fiche produit SUPPORT DÉPART INTERMÉDIAIRE DP ORION





Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition |
|-----------|--------------------|----------|
| 061128 | 130 | Noir mat |
| 061129 | 150 | Noir mat |
| 061130 | 180 | Noir mat |
| 061131 | 200 | Noir mat |
| 061132 | 250 | Noir mat |
| 061133 | 300 | Noir mat |
| 060558 | 130 | Inox |
| 060560 | 180 | Inox |
| 060559 | 150 | Inox |
| 060561 | 200 | Inox |
| 060562 | 250 | Inox |
| 060563 | 300 | Inox |