



## Solin inox base plomb DP Orion


Elément d'étanchéité DP Orion

Permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit

Base en plomb

Cône en inox 316

Existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

<b>Avec/sans joints conduit fumée</b>	non
<b>Matière hors conduit de fumée</b>	INOX316
<b>Compatibilité appareil selon le combustible</b>	Appareils bois bûches Appareils granulés de bois Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation

### Applications

- Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois.
- Toiture tuile



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin
060838	130	Inox	0 à 15°
060839	150	Inox	0 à 15°
060840	180	Inox	0 à 15°
060841	200	Inox	0 à 15°
060842	250	Inox	0 à 15°
060843	300	Inox	0 à 15°
060844	130	Inox	10 à 30°
060845	150	Inox	10 à 30°
060846	180	Inox	10 à 30°
060847	200	Inox	10 à 30°
060848	250	Inox	10 à 30°
060849	300	Inox	10 à 30°
060850	130	Inox	25 à 45°
060851	150	Inox	25 à 45°
060852	180	Inox	25 à 45°
060853	200	Inox	25 à 45°
060854	250	Inox	25 à 45°
060855	300	Inox	25 à 45°
060513	130	Noir mat	0 à 15°
060514	150	Noir	0 à 15°
060515	180	Noir mat	0 à 15°
060516	200	Noir mat	0 à 15°
060517	250	Noir mat	0 à 15°
060518	300	Noir mat	0 à 15°
060519	130	Noir	10 à 30°
060520	150	Noir	10 à 30°
060521	180	Noir	10 à 30°
600814	200	Noir	10 à 30°
600815	250	Noir mat	10 à 30°
600816	300	Noir	10 à 30°
600817	130	Noir	25 à 45°
600818	150	Noir	25 à 45°
600819	180	Noir	25 à 45°
061074	200	Noir	25 à 45°
061075	250	Noir	25 à 45°
061076	300	Noir	25 à 45°