

Adaptateur Double Paroi DPZ à joint vers SPI

0071_CPR_0004

Elément d'adaptation DP/SPI - Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé DPZ équipé de joints EPDM et un conduit simple paroi série SPI



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Diamètre réduit	Disponibilité
164303	130	190	130	Sur demande uniquement
164313	139	200	139	Sur demande uniquement
164305	150	210	150	Sur demande uniquement
164315	153	213	153	Sur demande uniquement
164318	180	240	180	Sur demande uniquement
164320	200	260	200	Sur demande uniquement
164325	250	310	250	Sur demande uniquement
164330	300	360	300	Sur demande uniquement
164312	125	185	125	Sur demande uniquement