



Elément réglable DPZ

Elément droit réglable pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304

Longueur réglable utile de 400 à 600 mm

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fuel à condensation Appareils fuel basse température Appareils fuel standard

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois



Références produit

Référence	Finition	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur
180105	Finition brillant	150	210
180115	Finition brillant	153	213
180118	Finition brillant	180	240
180120	Finition brillant	200	260
180125	Finition brillant	250	310
180130	Finition brillant	300	360
180103	Finition brillant	130	190