



Coude DPZ

Coude pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ

Permet de dévier un conduit

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304

Existe en 15°, 30° et 45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fuel à condensation Appareils fuel basse température Appareils fuel standard

Applications

- Evacuations de fumées de chaudières Gaz et Fioul à condensation, basse température et standard, bois bûches et granulés de bois.
- Certificat CE sans joint : T450 N1 W Vm L50040 G50
- Certificat CE avec joint : T200 P1 W Vm L50040 O50



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition
182205	15°	150	210	Inox
182215	15°	153	213	Inox
182218	15°	180	240	Inox
182220	15°	200	260	Inox
182225	15°	250	310	Inox
182230	15°	300	360	Inox
182312	30°	125	185	Inox
182303	30°	130	190	Inox
182313	30°	139	200	Inox
182305	30°	150	210	Inox
182315	30°	153	213	Inox
182318	30°	180	240	Inox
182320	30°	200	260	Inox
182323	30°	230	290	Inox
182325	30°	250	310	Inox
182330	30°	300	360	Inox
182412	45°	125	185	Inox
182403	45°	130	190	Inox
182413	45°	139	200	Inox
182405	45°	150	210	Inox
182415	45°	153	213	Inox
182418	45°	180	240	Inox
182420	45°	200	260	Inox
182423	45°	230	290	Inox
182425	45°	250	310	Inox
182430	45°	300	360	Inox
182203	15°	130	190	Inox