



Coude MKKD

Coudes 15°, 30°, 45°, 87 et 90° pour conduit de fumée double paroi isolé MKKD - livré sans bride de sécurité - isolant laine minérale épaisseur 30 mm - paroi extérieure inox

Les + produits :

Joint inclus sur le bout mâle de la paroi intérieure

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Gaz : standard et condensation
Fioul : standard et condensation
Bois bûches et pellets : chaudières, foyers ouverts, fermés, inserts, poêles



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	
1210256	225	285	
110379	350	410	
110380	400	460	
110381	450	510	
110382	500	560	
1210257	225		
110384	350	410	
110385	400	460	
110386	450	510	
110387	500	560	
1210258	225		
110389	350	410	
110390	400	460	
110391	450	510	
110392	500		
110394	350	410	
110395	400	460	
110396	450	510	
110397	500	560	
110776	15°	550	610
110818	15°	600	660
110860	15°	700	760
110777	30°	550	610
110819	30°	600	660
110861	30°	700	760
110778	45°	550	610
110820	45°	600	660
110862	45°	700	760
110779	87°	550	610
110821	87°	600	660
110863	87°	700	760