

Coude DPI inox Aluzinc

0071_CPR_0004

Coude pour conduit de fumée double paroi isolé série DPI – permet de dévier un conduit - livré avec bride de sécurité – isolant laine minérale épaisseur 30 mm – paroi intérieure inox 304 / paroi extérieure inox 304 – existe en 15, 30 et 45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------|
| Type isolant pour conduit isolé | Laine minérale |
| Epaisseur isolant conduit fumée isolé | 30 |
| Avec/sans joints conduit fumée | non |
| Compatibilité appareil selon le combustible | Appareils bois bûches |
| Matière conduit intérieur | INOX304 |
| Matière conduit extérieur | ACIER |

Applications

Appareils à combustible bois

Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Angle du changement de direction | Disponibilité |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| 142818 | 180 | 240 | 15° | En stock |
| 142820 | 200 | 260 | 15° | Sur demande uniquement |
| 142823 | 230 | 290 | 15° | En stock |
| 142825 | 250 | 310 | 15° | Sur demande uniquement |
| 142830 | 300 | 360 | 15° | Sur demande uniquement |
| 142315 | 153 | 213 | 30° | En stock |
| 142318 | 180 | 240 | 30° | En stock |
| 142320 | 200 | 260 | 30° | En stock |
| 142323 | 230 | 290 | 30° | En stock |
| 142325 | 250 | 310 | 30° | Sur demande uniquement |
| 142330 | 300 | 360 | 30° | Sur demande uniquement |
| 142415 | 153 | 213 | 45° | En stock |
| 142418 | 180 | 240 | 45° | En stock |
| 142420 | 200 | 260 | 45° | En stock |
| 142423 | 230 | 290 | 45° | En stock |
| 142425 | 250 | 310 | 45° | En stock |
| 142430 | 300 | 360 | 45° | Sur demande uniquement |
| 142815 | 153 | 213 | 15° | En stock |