Élément réglable Apollo Pellets Double Paroi

0432_CPR_00095-215

Élément droit réglable pour conduit de fumée double paroi isolé Apollo Pellets – Longueur utile de 380 mm à 580 mm - Livré avec bride de sécurité – Isolant laine minérale épaisseur 30 mm – paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 441 – Disponible en Ø 80/140 mm et Ø 100/160 mm - Finition inox.

Les + produits :
Distance de sécurité à 5 cm de la paroi extérieure - Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur - Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine de roche
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils granulés de bois
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX441

Applications

Pour poêles à granulés - Configuration étanche et non étanche - Intérieur et extérieur de bâtiment.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Plage de longueur sur élément ajustable réglable	Disponibilité	
751508	80	380-580	En stock	
751510	100	380-580	En stock	
900035	80	Noir	380-580	En stock
900036	100	Noir	380-580	En stock