

Coude Apollo Pellets Double Paroi

0432_CPR_00095-215

Coude permettant le dévoiement d'un conduit de fumées double paroi isolé Apollo Pellets - Livré avec bride de sécurité - Existe en Ø80/140 et Ø100/160 - Coudes à 45°, 30° et 15° - Finition inox.



Les + produits :

Distance de sécurité à 5 cm de la paroi extérieure - Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur - Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------------|
| Type isolant pour conduit isolé | Laine de roche |
| Epaisseur isolant conduit fumée isolé | 30 |
| Compatibilité appareil selon le combustible | Appareils granulés de bois |
| Matière conduit intérieur | INOX316 |
| Matière conduit extérieur | INOX441 |

Applications

Pour poêles à granulés - Configuration étanche et non étanche - Intérieur et Extérieur de bâtiment.

Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Angle du changement de direction | Disponibilité |
|-----------|--------------------|----------|----------------------------------|---------------|
| 752208 | 80 | Inox | 15° | En stock |
| 752210 | 100 | Inox | 15° | En stock |
| 752308 | 80 | Inox | 30° | En stock |
| 752310 | 100 | Inox | 30° | En stock |
| 752608 | 80 | Inox | 45° | En stock |
| 752610 | 100 | Inox | 45° | En stock |
| 900022 | 80 | Noir | 45° | En stock |
| 900023 | 100 | Noir | 45° | En stock |