



Élément droit DPY

Élément droit pour conduit de fumée double paroi isolé série DPY.

Il est livré avec une bride de sécurité.

L'isolant laine minérale épaisseur 30 mm.

Paroi intérieure inox 304 / paroi extérieure inox 304.

Existe en longueurs 330, 500, 1000 & 1250 mm.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX304
Matière conduit extérieur	INOX304
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches Appareils fuel standard Appareils gaz standard Appareils gaz basse température

Applications

- Évacuation de fumées de chaudières Gaz standard et basse température, fioul standard et basse température et bois buches.

Références produit

Référence	Longueur générique en mm pour les éléments droits	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition
171312	330	125	185	Inox
171303	330	130	190	Inox
171313	330	139	200	Inox
171305	330	150	210	Inox
171315	330	153	213	Inox
171318	330	180	240	Inox
171320	330	200	260	Inox
171323	330	230	290	Inox
171325	330	250	310	Inox
171330	330	300	360	Inox
171212	500	125	185	Inox
171203	500	130	190	Inox
171213	500	139	200	Inox
171205	500	150	210	Inox
171215	500	153	213	Inox
171218	500	180	240	Inox
171220	500	200	260	Inox
171223	500	230	290	Inox
171225	500	250	310	Inox
171230	500	300	360	Inox
171012	1000	125	185	Inox
171003	1000	130	190	Inox
171013	1000	139	200	Inox
171005	1000	150	210	Inox
171015	1000	153	213	Inox
171018	1000	180	240	Inox
171020	1000	200	260	Inox
171023	1000	230	290	Inox
171025	1000	250	310	Inox
171030	1000	300	360	Inox
171412	1250	125	185	Inox
171403	1250	130	190	Inox
171413	1250	139	200	Inox
171405	1250	150	210	Inox
171415	1250	153	213	Inox
171418	1250	180	240	Inox
171420	1250	200	260	Inox
171423	1250	230	290	Inox
171425	1250	250	310	Inox
171430	1250	300	360	Inox