

Variateur de vitesse pour caisson Miniblue Standard



MINIBLUE STANDARD : avec potentiomètre en façade pour réglage du point de fonctionnement. 6 modèles, la gamme MINIBLUE couvre des débits de 50 à 3 600 m³/h.

Idéal pour les installations avec faible hauteur disponible et exigences acoustiques

Caractéristiques : Caisson en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 10/10e.

Couvercle pare-pluie amovible fixé par quatre vis : installation possible en extérieur Isolation phonique en laine de roche, très haute densité (120 kg/m³)

Moteur à entraînement direct à courant continu avec commutation électrique (EC)

Turbine à réaction simple ouïe (modèle 160 à 250) et à action double ouïe (autres modèles)

Piquages circulaires en ligne à double joints

Interrupteur proximité cadenassable monté

Passe fil pour câble d'alimentation

Caisson équipé de pieds avec trous de fixation – installation toute position.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230V
Type VMC	Auto
Forcer maj	Oui
QCT	PC

Applications

- Caisson d'insufflation ou d'extraction destiné aux bâtiments tertiaires et industriels nécessitant de faibles et moyens débits.

Références produit

Référence

VEN_MINIBLUE_POT