



## VMC Double flux à très haut rendement DOMEO

Rendement de l'échangeur jusqu'à 92%

Débit d'air jusqu'à 210 m<sup>3</sup>

Faible poids 15 Kg

Caisson compact : largeur 600, prof. 321mm

Maisons T2 à T5 jusqu'à 4 sanitaires

Très basse consommation à partir de 18 WTh-C

Ø de raccordement 125 mm

Montage mural (support fourni)

Accès aux composants mobiles en façade

Bypass 100% automatique et manuel

Filtration introduction air neuf ISO ePM10 50% (M5) en option ISO ePM1 65% (F7)

Filtration air extrait ISO coarse 65% (G4) (protection échangeur)

Alarme d'encrassement des filtres

Entrée 0-10 V / sonde externe (CO<sup>2</sup>, HR%...)

Entrée 0-10 V / sonde externe (CO<sup>2</sup>, HR%...)

Régulation proportionnelle

Communication Modbus

Communication universelle avec tous protocoles

Monophasé 230 V / 50 Hz

### Les + produits :

- Jusqu'à 25% d'économie sur le chauffage



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

Débit maximum du caisson	1800.00
Alimentation électrique	230V
Type VMC	Hygro B
Forcer maj	Oui
QCT	PC

### Applications

- VMC Double Flux : renouvellement d'air permanent dans la maison avec récupération d'énergie par échangeur à très haut rendement.

## Références produit

### Référence

VEN\_DOMEODHU\_210