



## Coquille laine de verre sans revêtement



Coquille constituée de laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique thermodurcissable) non revêtue fendue sur sa longueur.

Grande stabilité de forme et mise en œuvre simple grâce à son poids réduit.

Appellation commerciale : PIPELANE SGR

Température d'utilisation : jusqu'à +300 °C (+500 °C en pointe)

Classement au feu : Euroclasse A1L (incombustible)

Matière hydrophobe

Coloris de la laine de verre : jaune Longueur 1,2 mètre

### Les + produits :

Coquille pré-fendue prête à poser  
Poids réduit : coquille facile à manipuler notamment sur les gros diamètres.

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

## Applications

Pour l'isolation des conduites dans les installations de chauffage, conduites d'eau chaude, installations industrielles ou gaines de climatisation.



## Références produit

Référence	Epaisseur isolant coquille	Longueur	Diamètre intérieur
7100226	30	1200.00	18
7100227	30	1200.00	22
7100228	30	1200.00	28
7100229	30	1200.00	35
7100230	30	1200.00	42
7100231	30	1200.00	49
7100232	30	1200.00	54
7100233	30	1200.00	60
7100235	30	1200.00	76
7100236	30	1200.00	89
7100237	30	1200.00	102
7100239	30	1200.00	114
7100242	40	1200.00	22
7100243	40	1200.00	28
7100244	40	1200.00	35
7100245	40	1200.00	42
7100246	40	1200.00	49
7100249	40	1200.00	89
7100250	40	1200.00	102
7100252	40	1200.00	114
7100301	40	1200.00	140
7100256	50	1200.00	60
7100257	50	1200.00	76
7100258	50	1200.00	89
7100261	50	1200.00	114
7100394	30	1200.00	64
7100396	50	140	
7100397	50	168	
7100416	70	168	