Flexible pression tressé inox mâle femelle DN16

Flexible pression tressé inox mâle femelle DN16 - constitué par un tuyau en élastomère assurant la fonction “étanchéité”, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable AISI 304 assurant la fonction “résistance pression”Tuyau élastomère en EPDM conforme à la norme NF EN 681-1 type WB pour une classe de dureté de 80 et titulaire d’une Attestation de Conformité SanitaireRaccords d’extrémité en laiton nickelé mâle femelle : raccord mâle fixe d’un côté - avec écrou tournant prisonnier de l’autre

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Utilisé en :Distribution d’eau chaude et froide sanitaireCircuits de chauffageCircuits de refroidissementLes ?exibles peuvent soit faire partie intégrante du réseau, c’est-à-dire être montés entre deux tronçons de tubes rigides, soit servir de liaison entre le tube rigide et un appareil quelconque fixe(robinetterie, chaudière, etc.)

Références produit

Référence	Diamètre nominal	Longueur
640038	16	1500.00
640040	16	1500.00
640042	16	300.00
640051	16	500.00
640046	16	400.00
640047	16	400.00
640056	16	600.00
640057	16	600.00
640064	16	800.00
640065	16	800.00
640066	16	800.00