



Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Raccordement et Acier Peint

Élément d'adaptation DP/SP

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un raccordement simple paroi en email ou acier peint

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation

Applications

- Appareils à combustible bois



Références produit

Référence	Finition	Diamètre intérieur	Diamètre réduit
060129	Inox	130	125
060130	Inox	150	125
060131	Inox	180	125
060132	Inox	200	125
060133	Inox	130	130
060135	Inox	180	130
060134	Inox	150	130
060136	Inox	200	130
060137	Inox	150	140
060138	Inox	180	140
060139	Inox	200	140
060140	Inox	150	149
060141	Inox	180	149
060142	Inox	200	149
060143	Inox	150	150
060144	Inox	180	150
060145	Inox	200	150
060146	Inox	180	180
060147	Inox	200	180
060148	Inox	200	200