



Flexible de tubage double paroi inox "Flex Lisse 316 HD"

Flexible de tubage double paroi inox 316 intérieur et extérieur -
épaisseur 0,12mm.

Les + produits :

Nombreux conditionnements possibles : à la coupe, carton octogonal, carton dévidoir ou encore touret bois

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière tubage

Inox 316 + 316

Applications

Gaz de type B ou C, Fioul standard, Bois bûches et granulés de bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Conditionnement tubage	Longueur flexible en M
661812	125	Carton octogonal	50.00
662812	125	Carton dévidoir	50.00
660012	125	A la coupe	1.00
664612	125	Touret bois	100.00
661615	150	Carton octogonal	40.00
660015	150	A la coupe	1.00
664615	150	Touret bois	100.00
661654	167	Carton octogonal	40.00
660054	167	A la coupe	1.00
664654	167	Touret bois	100.00
660067	167	A la coupe	1.00
661518	180	Carton octogonal	30.00
660018	180	A la coupe	1.00
664418	180	Touret bois	60.00
661520	200	Carton octogonal	30.00
660020	200	A la coupe	1.00
664420	200	Touret bois	60.00
661323	230	Carton octogonal	20.00
660023	230	A la coupe	1.00
664123	230	Touret bois	30.00
661225	250	Carton octogonal	15.00
660025	250	A la coupe	1.00
664125	250	Touret bois	30.00
662605	150	Carton dévidoir	32.00
662606	154	Carton dévidoir	32.00
662607	180	Carton dévidoir	25.00
650708			