



## Kit VMC auto-réglable à sonde hygrométrique Déco DHU + 3 bouches design



DECO DHU : groupe d'extraction simple flux pour VMC auto-réglable en logement individuel du T2 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

Caractéristiques :

Moteur 3 vitesses – roue à action

Équipé de 2 sondes thermos-hygrométriques placées sur les piquages de la cuisine et de la salle de bains principale.

Hygrostat réglable entre 60 et 90% :

dès lors que le taux d'hygrométrie est atteint, le moteur passe en grand débit boost pour extraire l'humidité ambiante dans toutes les pièces techniques.

Il repasse automatiquement au débit initial dès lors que la valeur redescend en dessous de la consigne.

Commutateur 2 ou 4 sanitaires raccordés pour plus de confort acoustique et consommation réduite

4 piquages sanitaires Ø 80 mm démontables par 1/4 de tour et auto calibrés 2x15, 1x30 m<sup>3</sup>/h et 1x45 m<sup>3</sup>/h

Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement

Disponible en kit livré avec :

- 2 bouches sanitaires Ø 80 mm extra-plates
- 1 bouche cuisine Ø125 mm extra-plate
- 2 bouchons d'obturation

Cordelette de suspension

### Les + produits :

- Kit livré avec 3 bouches design extra-plates



## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

**URL  
Video  
Produit  
ou  
Article** <https://www.youtube.com/watch?v=OkkFTT719Ho>

**Forcer  
maj** Oui

**QCT** PAL

### Applications

- Auto-réglable DHU à partir de 26,75 W -Th-C

## Références produit

Référence
-----------

5430001
---------