



Élément droit SPI8 avec joint

0071_CPR_0005

Longueur inox 316 livré avec bride de sécurité : SPI épaisseur 8/10e du Ø350 au Ø600.

Joint à lèvres monté en usine.

Utilisation en tubage rigide et raccordement.

Les + produits :

- - Bride de sécurité fournie avec chaque élément
- - Système étanche
- - Joint à lèvres monté en usine
- - Montage et démontage facile

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	Oui
Matière conduit intérieur	INOX316

Applications

- Système polyvalent :
- Appareils de type C, B et B pression
- - Tubage et raccordement :
- Gaz (standard et condensation), fioul (standard et condensation), bois, granulés
- Pour bois bûches : enlever le joint silicone pour l'installation en dépression
- - Conduit de fumée :
- Gaz condensation et fioul condensation
-

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Longueur générique en mm pour les éléments droits	Disponibilité
401335	350	330	En stock
401340	400	330	En stock
401345	450	330	Sur demande uniquement
401235	350	500	En stock
401240	400	500	En stock
401245	450	500	Sur demande uniquement
401035	350	1000	En stock
401040	400	1000	En stock
401045	450	1000	Sur demande uniquement
402021	600	1000	Sur demande uniquement
402020	550	1000	Sur demande uniquement
402019	500	1000	Sur demande uniquement
402018	600	500	Sur demande uniquement
402017	550	500	Sur demande uniquement
402016	500	500	Sur demande uniquement
402015	600	330	Sur demande uniquement
402014	550	330	Sur demande uniquement
402013	500	330	Sur demande uniquement