Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Lisse

Elément d'adaptation DP/SP.

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi lisse.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation

Applications

- Appareils à combustible bois

Fiche produit

ADAPTATEUR DOUBLE PAROI ORION VERS SIMPLE PAROI LISSE

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit
060035	130	Inox	80
060036	150	Inox	80
060037	180	Inox	80
060055	180	Inox	150
060056	200	Inox	150
060057	250	Inox	150
060058	300	Inox	150
060059	180	Inox	180
060060	200	Inox	180
060061	250	Inox	180
060062	300	Inox	180
060063	200	Inox	200
060064	250	Inox	200
060065	300	Inox	200
060066	250	Inox	250
060067	300	Inox	250
060068	300	Inox	300
060038	200	Inox	80
060039	130	Inox	100
060040	150	Inox	100
060042	200	Inox	100
060041	180	Inox	100
060043	130	Inox	125
060044	150	Inox	125
060045	180	Inox	125
060046	200	Inox	125
060047	130	Inox	130
060048	150	Inox	130
060049	180	Inox	130
060050	200	Inox	130
060051	150	Inox	140
060052	180	Inox	140
060053	200	Inox	140
060054	150	Inox	150
060510	150	Inox	149
060511	180	Inox	149
060512	200	Inox	149