



Élément droit Apollo Pellets Double Paroi

Élément droit pour conduit de fumée double paroi isolé Apollo Pellets
- Livré avec bride de sécurité plate - Existe en longueurs 250, 500 & 1000 mm - Disponible en Ø 80/140 mm et Ø 100/160 mm - Finition inox.

Les + produits :

- Nouvelle bride de sécurité : Plus plate, plus élégante, toujours aussi sécurisante !
- Distance de sécurité à 5 cm de la paroi extérieure.
- Absence de pont thermique et libre dilatation du conduit intérieur.
- Gamme titulaire d'un Avis Technique (DTA N°14/16-2221).

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils granulés de bois
Appareils granulés de bois

Applications

Pour poêles à granulés - Configuration étanche et non étanche
- Intérieur et Extérieur de bâtiment.

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Type isolant pour conduit isolé	Epaisseur isolant conduit fumée isolé	Matière conduit intérieur	Longueur générique en mm pour les éléments droits
751408	80	Inox	140	Laine de roche	30	Inox 316	250
751410	100	Inox	160	Laine de roche	30	Inox 316	250
751208	80	Inox	140	Laine de roche	30	Inox 316	500
751210	100	Inox	160	Laine de roche	30	Inox 316	500
751008	80	Inox	140	Laine de roche	30	Inox 316	1000
751010	100	Inox	160	Laine de roche	30	Inox 316	1000
900018	80	Noir	140	Laine de roche	30	Inox 316	250
900019	100	Noir	160	Laine de roche	30	Inox 316	250
901208	80	Noir	140	Laine de roche	30	Inox 316	500
901210	100	Noir	160	Laine de roche	30	Inox 316	500
901008	80	Noir	140	Laine de roche	30	Inox 316	1000
901010	100	Noir	160	Laine de roche	30	Inox 316	1000