



NOUVEAU



Adaptateur SPI Orion Multi Énergie

Élément d'adaptation DP/SP

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit de raccordement Simple Paroi Inox

Les + produits :

- Joint inclus sur le bout mâle de la paroi intérieure

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Gaz : standard et condensation
- Fioul : standard et condensation



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Diamètre réduit
290117	130	Inox	190	80
290118	150	Inox	210	80
290119	180	Inox	240	80
290120	200	Inox	260	80
290121	130	Inox	190	100
290122	150	Inox	210	100
290123	180	Inox	240	100
290124	200	Inox	260	100
290125	130	Inox	190	130
290126	150	Inox	210	130
290127	180	Inox	240	130
290128	200	Inox	260	130
290129	150	Inox	210	150
290130	180	Inox	240	150
290131	200	Inox	260	150
290132	250	Inox	310	150
290133	300	Inox	360	150
290134	180	Inox	240	180
290135	200	Inox	260	180
290136	250	Inox	310	180
290137	300	Inox	360	180
290138	200	Inox	260	200
290139	250	Inox	310	200
290140	300	Inox	360	200
290141	250	Inox	310	250
290142	300	Inox	360	250
290143	300	Inox	360	300