

Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Lisse

Élément d'adaptation DP/SP.

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un conduit simple paroi lisse.



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils gaz à condensation

Applications

- Appareils à combustible bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Diamètre réduit
060035	130	Inox	190	80
060036	150	Inox	210	80
060037	180	Inox	240	80
060055	180	Inox	240	150
060056	200	Inox	260	150
060057	250	Inox	310	150
060058	300	Inox	360	150
060059	180	Inox	240	180
060060	200	Inox	260	180
060061	250	Inox	310	180
060062	300	Inox	360	180
060063	200	Inox	260	200
060064	250	Inox	310	200
060065	300	Inox	360	200
060066	250	Inox	310	250
060067	300	Inox	360	250
060068	300	Inox	360	300
060038	200	Inox	260	80
060039	130	Inox	190	100
060040	150	Inox	210	100
060042	200	Inox	260	100
060041	180	Inox	240	100
060043	130	Inox	190	125
060044	150	Inox	210	125
060045	180	Inox	240	125
060046	200	Inox	260	125
060047	130	Inox	190	130
060048	150	Inox	210	130
060049	180	Inox	240	130
060050	200	Inox	260	130
060051	150	Inox	210	140
060052	180	Inox	240	140
060053	200	Inox	260	140
060054	150	Inox	210	150
060510	150	Inox	149	
060511	180	Inox	149	
060512	200	Inox	149	
160150	139	130		
160149	153	150		