



Adaptateur Double Paroi Orion vers Simple Paroi Raccordement et Acier Peint

Elément d'adaptation DP/SP.

Réalise la transition entre un conduit Double Paroi isolé et un raccordement simple paroi en email ou acier peint.

Les + produits :

Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils fioul standard
Appareils fioul basse température
Appareils fioul à condensation
Appareils gaz standard
Appareils gaz basse température
Appareils gaz à condensation
Appareils fioul standard
Appareils fioul basse température
Appareils fioul à condensation
Appareils gaz standard
Appareils gaz basse température
Appareils gaz à condensation

Applications

Appareils à combustible bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Epaisseur isolant conduit fumée isolé
060129	130	Inox	190	30
060130	150	Inox	210	30
060131	180	Inox	240	30
060132	200	Inox	260	30
060133	130	Inox	190	30
060135	180	Inox	240	30
060134	150	Inox	210	30
060136	200	Inox	260	30
060137	150	Inox	210	30
060138	180	Inox	240	30
060139	200	Inox	260	30
060140	150	Inox	210	30
060141	180	Inox	240	30
060142	200	Inox	260	30
060143	150	Inox	210	30
060144	180	Inox	240	30
060145	200	Inox	260	30
060146	180	Inox	240	30
060147	200	Inox	260	30
060148	200	Inox	260	30