



Solin plomb avec larmier SPI8

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Les + produits :

Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils gaz à condensation
Appareils gaz à condensation

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin
417435	350	Inox	0 à 15°
417440	400	Inox	0 à 15°
417445	450	Inox	0 à 15°
417450	500	Inox	0 à 15°
417455	550	Inox	0 à 15°
417460	600	Inox	0 à 15°
417535	350	Inox	10 à 30°
417540	400	Inox	10 à 30°
417545	450	Inox	10 à 30°
417550	500	Inox	10 à 30°
417555	550	Inox	10 à 30°
417560	600	Inox	10 à 30°
417635	350	Inox	25 à 45°
417640	400	Inox	25 à 45°
417645	450	Inox	25 à 45°
417650	500	Inox	25 à 45°
417655	550	Inox	25 à 45°
417660	600	Inox	25 à 45°