



Solin inox avec larmier SPI

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en inox - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Les + produits :

Excellente durabilité grâce à une conception en inox haute qualité

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils gaz à
condensation
Appareils gaz à
condensation

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et
Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin
410001	125	Inox	0 à 15°
410002	130	Inox	0 à 15°
410003	139	Inox	0 à 15°
410004	150	Inox	0 à 15°
410005	153	Inox	0 à 15°
410006	180	Inox	0 à 15°
410007	200	Inox	0 à 15°
410009	250	Inox	0 à 15°
410011	300	Inox	0 à 15°
410012	125	Inox	10 à 30°
410013	130	Inox	10 à 30°
410014	139	Inox	10 à 30°
410015	150	Inox	10 à 30°
410016	153	Inox	10 à 30°
410017	180	Inox	10 à 30°
410018	200	Inox	10 à 30°
410020	250	Inox	10 à 30°
410022	300	Inox	10 à 30°
410023	125	Inox	25 à 45°
410024	130	Inox	25 à 45°
410025	139	Inox	25 à 45°
410026	150	Inox	25 à 45°
410027	153	Inox	25 à 45°
410028	180	Inox	25 à 45°
410029	200	Inox	25 à 45°
410031	250	Inox	25 à 45°
410033	300	Inox	25 à 45°