



Solin plomb avec larmier SPI

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Les + produits :

Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le
combustible

Appareils gaz à
condensation
Appareils gaz à
condensation

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et
Granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin
417412	125	Inox	0 à 15°
417403	130	Inox	0 à 15°
417413	139	Inox	0 à 15°
417405	150	Inox	0 à 15°
417415	153	Inox	0 à 15°
417418	180	Inox	0 à 15°
417420	200	Inox	0 à 15°
417425	250	Inox	0 à 15°
417430	300	0 à 15°	
417512	125	Inox	10 à 30°
417503	130	Inox	10 à 30°
417513	139	10 à 30°	
417505	150	10 à 30°	
417515	153	Inox	10 à 30°
417518	180	Inox	10 à 30°
417520	200	Inox	10 à 30°
417525	250	Inox	10 à 30°
417530	300	Inox	10 à 30°
417612	125	Inox	25 à 45°
417603	130	Inox	25 à 45°
417613	139	Inox	25 à 45°
417605	150	Inox	25 à 45°
417615	153	Inox	25 à 45°
417618	180	Inox	25 à 45°
417620	200	Inox	25 à 45°
417625	250	Inox	25 à 45°
417630	300	25 à 45°	