

Élément droit SPI8 avec joint

Longueur inox 316 livré avec bride de sécurité : SPI épaisseur 8/10e du Ø350 au Ø600.

Joint à lèvres monté en usine.

Utilisation en tubage rigide et raccordement.

Les + produits :

- - Bride de sécurité fournie avec chaque élément
- - Système étanche
- - Joint à lèvre monté en usine
- - Montage et démontage facile

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

- Système polyvalent : Appareils de type C, B et B pression
- - Tubage et raccordement : Gaz (standard et condensation), fioul (standard et condensation), bois, granulés
- Pour bois bûches : enlever le joint silicone pour l'installation en dépression
- - Conduit de fumée : Gaz condensation et fioul condensation

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Matière conduit intérieur	Longueur générique en mm pour les éléments droits
401335	350	Inox 316	330
401340	400	Inox 316	330
401345	450	Inox 316	330
401235	350	Inox 316	500
401240	400	Inox 316	500
401245	450	Inox 316	500
401035	350	Inox 316	1000
401040	400	Inox 316	1000
401045	450	Inox 316	1000
402021	600	Inox 316	1000
402020	550	Inox 316	1000
402019	500	Inox 316	1000
402018	600	Inox 316	500
402017	550	Inox 316	500
402016	500	Inox 316	500
402015	600	Inox 316	330
402014	550	Inox 316	330
402013	500	Inox 316	330