



Réduction conique excentrée avec joint

Réduction excentrée simple paroi Permet de changer de diamètre dans le conduit de fumée
Paroi en inox 316 Livré avec une bride de sécurité

Les + produits :

Joint à lèvres monté en usine

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Modèle	Diamètre réduit	Dimensions
404365	250	Inox	0,6 mm	125	125
404366	250	Inox	0,6 mm	130	130
404367	250	Inox	0,6 mm	150	150
404368	250	Inox	0,6 mm	153	153
404359	250	Inox	0,6 mm	200	200
404358	250	Inox	0,6 mm	180	180
404360	300	Inox	0,6 mm	150	150
404361	300	Inox	0,6 mm	153	153
404362	300	Inox	0,6 mm	180	180
404363	300	Inox	0,6 mm	200	200
404364	300	Inox	0,6 mm	250	250
404335	125	Inox	0,4 mm	80	80
404336	125	Inox	0,4 mm	100	100
404372	125	Inox	0,4 mm	110	110
404337	130	Inox	0,4 mm	80	80
404338	130	Inox	0,4 mm	100	100
404385	130	Inox	0,4 mm	110	110
404339	150	Inox	0,4 mm	80	80
404340	150	Inox	0,4 mm	100	100
404373	150	Inox	0,4 mm	110	110
404341	150	Inox	0,4 mm	125	125
404342	150	Inox	0,4 mm	130	130
404343	153	Inox	0,4 mm	80	80
404344	153	Inox	0,4 mm	100	100
404374	153	Inox	0,4 mm	110	110
404345	153	Inox	0,4 mm	125	125
404346	153	Inox	0,4 mm	130	130
404347	180	Inox	0,4 mm	100	100
404386	180	Inox	0,4 mm	110	110
404348	180	Inox	0,4 mm	125	125
404349	180	Inox	0,4 mm	130	130
404350	180	Inox	0,4 mm	150	150
404351	180	Inox	0,4 mm	153	153
404375	180	Inox	0,4 mm	160	160
404352	200	Inox	0,4 mm	100	100
404387	200	Inox	0,4 mm	110	110
404353	200	Inox	0,4 mm	125	180
404354	200	Inox	0,4 mm	130	180
404355	200	Inox	0,4 mm	150	180
404356	200	Inox	0,4 mm	153	200
404357	200	Inox	0,4 mm	180	180