

Solin inox avec larmier DP

0071_CPR_0004

Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en inox 316- - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils gaz à condensation
Appareils bois bûches
Appareils granulés de bois
Appareils gaz standard
Appareils gaz basse température
Appareils fioul standard
Appareils fioul basse température
Appareils fioul à condensation

Matière hors conduit de fumée

INOX316

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité
192225	250	Inox	310	25 à 45°	En stock
192230	300	Inox	360	25 à 45°	Sur demande uniquement
192012	125	Inox	185	0 à 15°	Sur demande uniquement
192003	130	Inox	190	0 à 15°	Sur demande uniquement
192013	139	Inox	200	0 à 15°	Sur demande uniquement
192005	150	Inox	210	0 à 15°	Sur demande uniquement
192015	153	Inox	213	0 à 15°	En stock
192018	180	Inox	240	0 à 15°	En stock
192020	200	Inox	260	0 à 15°	En stock
192023	230	Inox	290	0 à 15°	Sur demande uniquement
192025	250	Inox	310	0 à 15°	En stock
192030	300	Inox	360	0 à 15°	Sur demande uniquement
192112	125	Inox	185	10 à 30°	Sur demande uniquement
192103	130	Inox	190	10 à 30°	Sur demande uniquement
192113	139	Inox	200	10 à 30°	Sur demande uniquement
192105	150	Inox	210	10 à 30°	Sur demande uniquement
192115	153	Inox	213	10 à 30°	En stock
192118	180	Inox	240	10 à 30°	En stock
192120	200	Inox	260	10 à 30°	Sur demande uniquement
192123	230	Inox	290	10 à 30°	Sur demande uniquement
192125	250	Inox	310	10 à 30°	Sur demande uniquement
192130	300	Inox	360	10 à 30°	Sur demande uniquement
192212	125	Inox	185	25 à 45°	En stock
192203	130	Inox	190	25 à 45°	Sur demande uniquement
192213	139	Inox	200	25 à 45°	Sur demande uniquement
192205	150	Inox	210	25 à 45°	En stock
192215	153	Inox	213	25 à 45°	En stock
192218	180	Inox	240	25 à 45°	En stock
192220	200	Inox	260	25 à 45°	En stock
192223	230	Inox	290	25 à 45°	En stock