

Solin inox avec larmier DP

0071_CPR_0004

Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en inox 316- - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils gaz à condensation
Appareils bois bûches
Appareils granulés de bois
Appareils fuel standard
Appareils fuel basse température
Appareils fuel à condensation
Appareils gaz standard
Appareils gaz basse température

Matière hors conduit de fumée

INOX316

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois

Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition	Disponibilité
192225	25 à 45°	250	310	Inox	En stock
192230	25 à 45°	300	360	Inox	Sur demande uniquement
192012	0 à 15°	125	185	Inox	Sur demande uniquement
192003	0 à 15°	130	190	Inox	Sur demande uniquement
192013	0 à 15°	139	200	Inox	Sur demande uniquement
192005	0 à 15°	150	210	Inox	Sur demande uniquement
192015	0 à 15°	153	213	Inox	En stock
192018	0 à 15°	180	240	Inox	En stock
192020	0 à 15°	200	260	Inox	En stock
192023	0 à 15°	230	290	Inox	Sur demande uniquement
192025	0 à 15°	250	310	Inox	En stock
192030	0 à 15°	300	360	Inox	Sur demande uniquement
192112	10 à 30°	125	185	Inox	Sur demande uniquement
192103	10 à 30°	130	190	Inox	Sur demande uniquement
192113	10 à 30°	139	200	Inox	Sur demande uniquement
192105	10 à 30°	150	210	Inox	Sur demande uniquement
192115	10 à 30°	153	213	Inox	En stock
192118	10 à 30°	180	240	Inox	En stock
192120	10 à 30°	200	260	Inox	Sur demande uniquement
192123	10 à 30°	230	290	Inox	Sur demande uniquement
192125	10 à 30°	250	310	Inox	Sur demande uniquement
192130	10 à 30°	300	360	Inox	Sur demande uniquement
192212	25 à 45°	125	185	Inox	En stock
192203	25 à 45°	130	190	Inox	Sur demande uniquement
192213	25 à 45°	139	200	Inox	Sur demande uniquement
192205	25 à 45°	150	210	Inox	En stock
192215	25 à 45°	153	213	Inox	En stock
192218	25 à 45°	180	240	Inox	En stock
192220	25 à 45°	200	260	Inox	En stock
192223	25 à 45°	230	290	Inox	En stock