



## Solin inox avec bavette plomb + larmier 3CEP concentrique

0071\_CPR\_24753 0071\_CPR\_23062

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - cône en inox 304 - larmier en inox 304 - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

### Les + produits :

Titulaire d'un avis technique

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

<b>Matière hors conduit de fumée</b>	INOX316
<b>Compatibilité appareil selon le combustible</b>	Appareils gaz à condensation
<b>Télécharger l'objet BIM 2</b>	<a href="https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9275-joncoux-solin-tuile-larmier-10degre-a-30degre/details">https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9275-joncoux-solin-tuile-larmier-10degre-a-30degre/details</a>
<b>Télécharger l'objet BIM 3</b>	<a href="https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9274-joncoux-solin-tuile-larmier-0degre-a-15degre/details">https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9274-joncoux-solin-tuile-larmier-0degre-a-15degre/details</a>

### Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation



## Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Disponibilité
740008	0 à 15°	80	130	Sur demande uniquement
744710	0 à 15°	100	150	Sur demande uniquement
744711	0 à 15°	110	180	Sur demande uniquement
744713	0 à 15°	130	200	Sur demande uniquement
744718	0 à 15°	180	250	Sur demande uniquement
744723	0 à 15°	230	350	Sur demande uniquement
740009	10 à 30°	80	130	Sur demande uniquement
744810	10 à 30°	100	150	En stock
744811	10 à 30°	110	180	Sur demande uniquement
744813	10 à 30°	130	200	Sur demande uniquement
744818	10 à 30°	180	250	Sur demande uniquement
744823	10 à 30°	230	350	Sur demande uniquement
740010	25 à 45°	80	130	Sur demande uniquement
744910	25 à 45°	100	150	En stock
744911	25 à 45°	110	180	Sur demande uniquement
744913	25 à 45°	130	200	En stock
744918	25 à 45°	180	250	Sur demande uniquement
744923	25 à 45°	230	350	Sur demande uniquement