



Solin inox avec bavette plomb + larmier 3CEp concentrique

0071_CPR_24753 0071_CPR_23062

Permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - cône en inox 304 - larmier en inox 304 - existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Les + produits :
Titulaire d'un avis technique

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible Appareils gaz à condensation

Télécharger l'objet BIM 2 <https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9275-joncoux-solin-tuile-larmier-10degre-a-30degre/details>

Télécharger l'objet BIM 3 <https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9274-joncoux-solin-tuile-larmier-0degre-a-15degre/details>

Matière hors conduit de fumée INOX316

Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation



Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Disponibilité	
740008	0 à 15°	80	130	Sur demande uniquement	
744710	0 à 15°	100	150	Sur demande uniquement	
744711	0 à 15°	110	180	Inox	Sur demande uniquement
744713	0 à 15°	130	200	Inox	Sur demande uniquement
744718	0 à 15°	180	250	Inox	Sur demande uniquement
744723	0 à 15°	230	350	Sur demande uniquement	
740009	10 à 30°	80	130	Inox	Sur demande uniquement
744810	10 à 30°	100	150	Inox	En stock
744811	10 à 30°	110	180	Inox	Sur demande uniquement
744813	10 à 30°	130	200	Inox	Sur demande uniquement
744818	10 à 30°	180	250	Inox	Sur demande uniquement
744823	10 à 30°	230	350	Sur demande uniquement	
740010	25 à 45°	80	130	Inox	Sur demande uniquement
744910	25 à 45°	100	150	Inox	Sur demande uniquement
744911	25 à 45°	110	180	Inox	Sur demande uniquement
744913	25 à 45°	130	200	Inox	En stock
744918	25 à 45°	180	250	Inox	Sur demande uniquement
744923	25 à 45°	230	350	Sur demande uniquement	