



## Solin inox avec bavette plomb + larmier 3CEp concentrique

0071\_CPR\_24753 0071\_CPR\_23062

Permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - cône en inox 304 - larmier en inox 304 - existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

**Les + produits :**  
Titulaire d'un avis technique

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

**Compatibilité appareil selon le combustible** Appareils gaz à condensation

**Télécharger l'objet BIM 2** <https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9275-joncoux-solin-tuile-larmier-10degre-a-30degre/details>

**Télécharger l'objet BIM 3** <https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9274-joncoux-solin-tuile-larmier-0degre-a-15degre/details>

**Matière hors conduit de fumée** INOX316

### Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité
740008	80	130	0 à 15°	Sur demande uniquement
744710	100	150	0 à 15°	Sur demande uniquement
744711	110	Inox	180	0 à 15° Sur demande uniquement
744713	130	Inox	200	0 à 15° Sur demande uniquement
744718	180	Inox	250	0 à 15° Sur demande uniquement
744723	230	350	0 à 15°	Sur demande uniquement
740009	80	Inox	130	10 à 30° Sur demande uniquement
744810	100	Inox	150	10 à 30° En stock
744811	110	Inox	180	10 à 30° Sur demande uniquement
744813	130	Inox	200	10 à 30° Sur demande uniquement
744818	180	Inox	250	10 à 30° Sur demande uniquement
744823	230	350	10 à 30°	Sur demande uniquement
740010	80	Inox	130	25 à 45° Sur demande uniquement
744910	100	Inox	150	25 à 45° Sur demande uniquement
744911	110	Inox	180	25 à 45° Sur demande uniquement
744913	130	Inox	200	25 à 45° En stock
744918	180	Inox	250	25 à 45° Sur demande uniquement
744923	230	350	25 à 45°	Sur demande uniquement