

Solin inox Octans Pellets

0432-CPR-00095-320 Solin inox Octans Pellets permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils granulés de bois

Applications

Pour toiture ardoise. Poêle à granulés .

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité
100056	80	Inox	200	0 à 15°	Sur demande uniquement
100057	100	Inox	220	0 à 15°	Sur demande uniquement
100061	80	Inox	200	10 à 30°	Sur demande uniquement
100062	100	Inox	220	10 à 30°	Sur demande uniquement
100066	80	Inox	200	25 à 45°	Sur demande uniquement
100067	100	Inox	220	25 à 45°	En stock
100146	80	Noir	200	0 à 15°	Sur demande uniquement
100147	100	Noir	220	0 à 15°	Sur demande uniquement
100151	80	Noir	200	10 à 30°	Sur demande uniquement
100152	100	Noir	220	10 à 30°	Sur demande uniquement
100156	80	Noir	200	25 à 45°	Sur demande uniquement
100157	100	Noir	220	25 à 45°	Sur demande uniquement