Élément réglable DPZ

0071_CPR_0004

Élément droit réglable pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304

Longueur réglable utile de 400 à 600 mm

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fioul à condensation Appareils fioul basse température Appareils fioul standard
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

- Évacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Plage de longueur sur élément ajustable réglable	Disponibilité
180105	150	Inox	210	373 - 583	Sur demande uniquement
180115	153	Inox	213	373 - 583	Sur demande uniquement
180118	180	Inox	240	373 - 583	Sur demande uniquement
180120	200	Inox	260	373 - 583	Sur demande uniquement
180125	250	Inox	310	373 - 583	Sur demande uniquement
180130	300	Inox	360	373 - 583	Sur demande uniquement
180103	130	Inox	190	373 - 583	Sur demande uniquement