

Solin inox tout plomb Octans Pellets

0432-CPR-00095-320 Solin inox tout plomb Octans Pellets, permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils granulés de bois

Applications

Pour toiture tuile. Poêle à granulés .

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité
100086	80	Inox	200	0 à 15°	Sur demande uniquement
100087	100	Inox	220	0 à 15°	Sur demande uniquement
100091	80	Inox	200	10 à 30°	Sur demande uniquement
100092	100	Inox	220	10 à 30°	Sur demande uniquement
100096	80	Inox	200	25 à 45°	Sur demande uniquement
100097	100	Inox	220	25 à 45°	Sur demande uniquement
100176	80	Noir	200	0 à 15°	Sur demande uniquement
100177	100	Noir	220	0 à 15°	Sur demande uniquement
100181	80	Noir	200	10 à 30°	Sur demande uniquement
100182	100	Noir	220	10 à 30°	Sur demande uniquement
100186	80	Noir	200	25 à 45°	Sur demande uniquement
100187	100	Noir	220	25 à 45°	Sur demande uniquement