



Solin inox avec bavette plomb + larmier 3CEp concentrique

Permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en plomb - cône en inox 304 - larmier en inox 304 - existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Les + produits :

Titulaire d'un avis technique

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils gaz à condensation
Appareils gaz à condensation

Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	
740008	80	130	0 à 15°	
744710	100	150	0 à 15°	
744711	110	Inox	180	0 à 15°
744713	130	Inox	200	0 à 15°
744718	180	Inox	250	0 à 15°
744723	230	350	0 à 15°	
740009	80	Inox	130	10 à 30°
744810	100	Inox	150	10 à 30°
744811	110	Inox	180	10 à 30°
744813	130	Inox	200	10 à 30°
744818	180	Inox	250	10 à 30°
744823	230	350	10 à 30°	
740010	80	Inox	130	25 à 45°
744910	100	Inox	150	25 à 45°
744911	110	Inox	180	25 à 45°
744913	130	Inox	200	25 à 45°
744918	180	Inox	250	25 à 45°
744923	230	350	25 à 45°	