



## Solin inox + larmier 3CEp concentrique

permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en inox 304 - larmier en inox 304 -  
existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

### Les + produits :

Titulaire d'un avis technique

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

<b>Matière hors conduit de fumée</b>	INOX316
<b>Compatibilité appareil selon le combustible</b>	Appareils gaz à condensation
<b>Télécharger l'objet BIM 2</b>	<a href="https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9268-joncoux-solin-ardoise-larmier-10degre-a-30degre/details">https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9268-joncoux-solin-ardoise-larmier-10degre-a-30degre/details</a>
<b>Télécharger l'objet BIM 3</b>	<a href="https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9269-joncoux-solin-ardoise-larmier-25degre-a-45degre/details">https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9269-joncoux-solin-ardoise-larmier-25degre-a-45degre/details</a>

### Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin
740005	80	Inox	130	0 à 15°
742010	100	Inox	150	0 à 15°
742011	110	Inox	180	0 à 15°
742013	130	Inox	200	0 à 15°
742018	180	Inox	250	0 à 15°
742023	230	Inox	350	0 à 15°
740006	80	Inox	130	10 à 30°
742110	100	Inox	150	10 à 30°
742111	110	Inox	180	10 à 30°
742113	130	Inox	200	10 à 30°
742118	180	Inox	250	10 à 30°
742123	230	Inox	350	10 à 30°
740007	80	Inox	130	25 à 45°
742210	100	Inox	150	25 à 45°
742211	110	Inox	180	25 à 45°
742213	130	Inox	200	25 à 45°
742218	180	Inox	250	25 à 45°
742223	230	Inox	350	25 à 45°
730025	100	Noir	150	25 à 45°
730026	110	Noir	180	25 à 45°
730027	130	Noir	200	25 à 45°
740050	180	Noir	250	0 à 15°
740051	230	Noir	350	0 à 15°
740048	180	Noir	250	25 à 45°
740049	230	Noir	350	25 à 45°
740033	80	Noir	130	0 à 15°
740023	100	Noir	150	0 à 15°
740024	110	Noir	180	0 à 15°
740025	130	Noir	200	0 à 15°
740034	80	Noir	130	25 à 45°