



Té souche

Té souche en acier galvanisé avec bouchon permettant la visite. Conforme aux exigences du DTU 68-3 - 2 versions : TSNI : version nue & TSI : version insonorisée avec isolation de l'intérieur du caisson

Les + produits :

Conforme aux exigences du DTU 68-3

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour le raccordement des colonnes verticales sur les réseaux horizontaux disposés en combles ou toitures terrasse

Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Modèle |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 502433 | 125 | Galvanisé | 200 | Insonorisé |
| 502434 | 160 | Galvanisé | 250 | Insonorisé |
| 502435 | 200 | Galvanisé | 315 | Insonorisé |
| 502436 | 250 | Galvanisé | 355 | Insonorisé |
| 502437 | 315 | Galvanisé | 400 | Insonorisé |
| 502438 | 355 | Galvanisé | 450 | Insonorisé |
| 502439 | 400 | Galvanisé | 500 | Insonorisé |
| 502440 | 450 | Galvanisé | 560 | Insonorisé |
| 502441 | 500 | Galvanisé | 630 | Insonorisé |
| 502451 | 125 | Galvanisé | 200 | Standard nu |
| 502452 | 160 | Galvanisé | 250 | Standard nu |
| 502453 | 200 | Galvanisé | 315 | Standard nu |
| 502454 | 250 | Galvanisé | 355 | Standard nu |
| 502455 | 315 | Galvanisé | 400 | Standard nu |
| 502456 | 355 | Galvanisé | 450 | Standard nu |
| 502457 | 400 | Galvanisé | 500 | Standard nu |
| 502458 | 450 | Galvanisé | 560 | Standard nu |
| 502459 | 500 | Galvanisé | 630 | Standard nu |