

Té souche

Té souche en acier galvanisé avec bouchon permettant la visite. Conforme aux exigences du DTU 68-3 - 2 versions : TSNI : version nue & TSI : version insonorisée avec isolation de l'intérieur du caisson

Les + produits :
Conforme aux exigences du DTU 68-3

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour le raccordement des colonnes verticales sur les réseaux horizontaux disposés en combles ou toitures terrasse

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Modèle	Dimensions
502433	125	Galvanisé	200	Insonorisé	125 x 200
502434	160	Galvanisé	250	Insonorisé	160 x 250
502435	200	Galvanisé	315	Insonorisé	200 x 315
502436	250	Galvanisé	355	Insonorisé	205 x 355
502437	315	Galvanisé	400	Insonorisé	315 x 400
502438	355	Galvanisé	450	Insonorisé	355 x 450
502439	400	Galvanisé	500	Insonorisé	400 x 500
502440	450	Galvanisé	560	Insonorisé	450 x 560
502441	500	Galvanisé	630	Insonorisé	500 x 630
502451	125	Galvanisé	200	Standard nu	125 x 200
502452	160	Galvanisé	250	Standard nu	160 x 250
502453	200	Galvanisé	315	Standard nu	200 x 315
502454	250	Galvanisé	355	Standard nu	205 x 355
502455	315	Galvanisé	400	Standard nu	315 x 400
502456	355	Galvanisé	450	Standard nu	355 x 450
502457	400	Galvanisé	500	Standard nu	400 x 500
502458	450	Galvanisé	560	Standard nu	450 x 560
502459	500	Galvanisé	630	Standard nu	500 x 630