

Fiche produit TÉS STANDARD À 45°







Tés standard à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Fiche produit TÉS STANDARD À 45°





Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
093210	100	Galvanisé	100	100	45°
093212	125	Galvanisé	125	125	45°
093215	150	Galvanisé	150	150	45°
093216	160	Galvanisé	160	160	45°
502141	Galvanisé	80	80	45°	
502142	Galvanisé	100	100	45°	
502143	Galvanisé	125	100	45°	
093001	Galvanisé	125	125	45°	
502144	Galvanisé	160	125	45°	
502145	Galvanisé	160	160	45°	
502146	Galvanisé	200	125	45°	
502147	Galvanisé	200	160	45°	
502148	Galvanisé	200	200	45°	
502149	Galvanisé	250	125	45°	
502150	Galvanisé	250	160	45°	
502151	Galvanisé	250	200	45°	
502152	Galvanisé	250	250	45°	
502153	Galvanisé	315	125	45°	
502154	Galvanisé	315	160	45°	
502155	Galvanisé	315	200	45°	
502156	Galvanisé	315	250	45°	
502157	Galvanisé	315	315	45°	
502158	Galvanisé	355	125	45°	
502159	Galvanisé	355	160	45°	
502160	Galvanisé	355	200	45°	
502161	Galvanisé	355	250	45°	
502162	Galvanisé	355	315	45°	
502163	Galvanisé	355	355	45°	
502164	Galvanisé	400	125	45°	
502165	Galvanisé	400	160	45°	
502166	Galvanisé	400	200	45°	
502167	Galvanisé	400	250	45°	
502168	Galvanisé	400	315	45°	
502169	Galvanisé	400	355	45°	
502170	Galvanisé	400	400	45°	
502171	Galvanisé	450	125	45°	
502172	Galvanisé	450	160	45°	
502173	Galvanisé	450	200	45°	
502174	Galvanisé	450	250	45°	
502175	Galvanisé	450	315	45°	
502176	Galvanisé	450	355	45°	
502177	Galvanisé	450	400	45°	
502178	Galvanisé	450	450	45°	



Fiche produit

TÉS STANDARD À 45°





Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit	Angle du c
502179	Galvanisé	500	125	45°	
502180	Galvanisé	500	160	45°	
502181	Galvanisé	500	200	45°	
502182	Galvanisé	500	250	45°	
502183	Galvanisé	500	315	45°	
502184	Galvanisé	500	355	45°	
502185	Galvanisé	500	400	45°	
502186	Galvanisé	500	450	45°	
502187	Galvanisé	500	500	45°	
502188	Galvanisé	560	160	45°	
502189	Galvanisé	560	200	45°	
502190	Galvanisé	560	250	45°	
502191	Galvanisé	560	315	45°	
502192	Galvanisé	560	355	45°	
502193	Galvanisé	560	400	45°	
502194	Galvanisé	560	450	45°	
502195	Galvanisé	560	500	45°	
502196	Galvanisé	560	560	45°	
502197	Galvanisé	630	160	45°	
502198	Galvanisé	630	200	45°	
502199	Galvanisé	630	250	45°	
502200	Galvanisé	630	315	45°	
502201	Galvanisé	630	355	45°	
502202	Galvanisé	630	400	45°	
502203	Galvanisé	630	450	45°	
502204	Galvanisé	630	500	45°	
502205	Galvanisé	630	560	45°	
502206	Galvanisé	630	630	45°	