



Tés standard à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
502141	80	Galvanisé	80	45°
502142	100	Galvanisé	100	45°
502143	125	Galvanisé	100	45°
093001	125	Galvanisé	125	45°
502144	160	Galvanisé	125	45°
502145	160	Galvanisé	160	45°
502146	200	Galvanisé	125	45°
502147	200	Galvanisé	160	45°
502148	200	Galvanisé	200	45°
502149	250	Galvanisé	125	45°
502150	250	Galvanisé	160	45°
502151	250	Galvanisé	200	45°
502152	250	Galvanisé	250	45°
502153	315	Galvanisé	125	45°
502154	315	Galvanisé	160	45°
502155	315	Galvanisé	200	45°
502156	315	Galvanisé	250	45°
502157	315	Galvanisé	315	45°
502158	355	Galvanisé	125	45°
502159	355	Galvanisé	160	45°
502160	355	Galvanisé	200	45°
502161	355	Galvanisé	250	45°
502162	355	Galvanisé	315	45°
502163	355	Galvanisé	355	45°
502164	400	Galvanisé	125	45°
502165	400	Galvanisé	160	45°
502166	400	Galvanisé	200	45°
502167	400	Galvanisé	250	45°
502168	400	Galvanisé	315	45°
502169	400	Galvanisé	355	45°
502170	400	Galvanisé	400	45°
502171	450	Galvanisé	125	45°
502172	450	Galvanisé	160	45°
502173	450	Galvanisé	200	45°
502174	450	Galvanisé	250	45°
502175	450	Galvanisé	315	45°
502176	450	Galvanisé	355	45°
502177	450	Galvanisé	400	45°
502178	450	Galvanisé	450	45°
502179	500	Galvanisé	125	45°
502180	500	Galvanisé	160	45°
502181	500	Galvanisé	200	45°
502182	500	Galvanisé	250	45°



Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
502183	500	Galvanisé	315	45°
502184	500	Galvanisé	355	45°
502185	500	Galvanisé	400	45°
502186	500	Galvanisé	450	45°
502187	500	Galvanisé	500	45°
502188	560	Galvanisé	160	45°
502189	560	Galvanisé	200	45°
502190	560	Galvanisé	250	45°
502191	560	Galvanisé	315	45°
502192	560	Galvanisé	355	45°
502193	560	Galvanisé	400	45°
502194	560	Galvanisé	450	45°
502195	560	Galvanisé	500	45°
502196	560	Galvanisé	560	45°
502197	630	Galvanisé	160	45°
502198	630	Galvanisé	200	45°
502199	630	Galvanisé	250	45°
502200	630	Galvanisé	315	45°
502201	630	Galvanisé	355	45°
502202	630	Galvanisé	400	45°
502203	630	Galvanisé	450	45°
502204	630	Galvanisé	500	45°
502205	630	Galvanisé	560	45°
502206	630	Galvanisé	630	45°