

## Tés standard à 90°

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 90°

**Les + produits :**
Solution fiable et conforme aux exigences techniques et normatives

# Descriptif technique

## Caractéristiques techniques

## Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau

# Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre réduit |
|---|---|---|---|
| **502265** | 80 | Galvanisé | 80 |
| **502266** | 1000 | Galvanisé | 1000 |
| **502267** | 100 | Galvanisé | 80 |
| **093010** | 100 | Galvanisé | 100 |
| **502268** | 1250 | Galvanisé | 1250 |
| **502269** | 125 | Galvanisé | 80 |
| **093101** | 125 | Galvanisé | 100 |
| **093012** | 125 | Galvanisé | 125 |
| **093102** | 150 | Galvanisé | 100 |
| **093015** | 150 | Galvanisé | 150 |
| **502270** | 160 | Galvanisé | 80 |
| **093104** | 160 | Galvanisé | 100 |
| **093105** | 160 | Galvanisé | 125 |
| **093016** | 160 | Galvanisé | 160 |
| **502272** | 200 | Galvanisé | 100 |
| **502273** | 200 | Galvanisé | 125 |
| **502274** | 200 | Galvanisé | 160 |
| **502275** | 200 | Galvanisé | 200 |
| **502277** | 250 | Galvanisé | 125 |
| **502278** | 250 | Galvanisé | 160 |
| **502279** | 250 | Galvanisé | 200 |
| **502280** | 250 | Galvanisé | 250 |
| **502281** | 315 | Galvanisé | 125 |
| **502282** | 315 | Galvanisé | 160 |
| **502283** | 315 | Galvanisé | 200 |
| **502284** | 315 | Galvanisé | 250 |
| **502285** | 315 | Galvanisé | 315 |
| **502286** | 355 | Galvanisé | 125 |
| **502287** | 355 | Galvanisé | 160 |
| **502288** | 355 | Galvanisé | 200 |
| **502289** | 355 | Galvanisé | 250 |
| **502290** | 355 | Galvanisé | 315 |
| **502291** | 355 | Galvanisé | 355 |
| **502292** | 400 | Galvanisé | 125 |
| **502293** | 400 | Galvanisé | 160 |
| **502294** | 400 | Galvanisé | 200 |
| **502295** | 400 | Galvanisé | 250 |
| **502296** | 400 | Galvanisé | 315 |
| **502297** | 400 | Galvanisé | 355 |
| **502298** | 400 | Galvanisé | 400 |
| **502299** | 450 | Galvanisé | 125 |
| **502300** | 450 | Galvanisé | 160 |
| **502301** | 450 | Galvanisé | 200 |

Lorflex
A Sphering Company

# Fiche produit

## TÉS STANDARD À 90°

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre réduit |
|---|---|---|---|
| **502302** | 450 | Galvanisé | 250 |
| **502303** | 450 | Galvanisé | 315 |
| **502304** | 450 | Galvanisé | 355 |
| **502305** | 450 | Galvanisé | 400 |
| **502306** | 450 | Galvanisé | 450 |
| **502307** | 500 | Galvanisé | 125 |
| **502308** | 500 | Galvanisé | 160 |
| **502309** | 500 | Galvanisé | 200 |
| **502310** | 500 | Galvanisé | 250 |
| **502311** | 500 | Galvanisé | 315 |
| **502312** | 500 | Galvanisé | 355 |
| **502313** | 500 | Galvanisé | 400 |
| **502314** | 500 | Galvanisé | 450 |
| **502315** | 500 | Galvanisé | 500 |
| **502316** | 560 | Galvanisé | 160 |
| **502317** | 560 | Galvanisé | 200 |
| **502318** | 560 | Galvanisé | 250 |
| **502319** | 560 | Galvanisé | 315 |
| **502320** | 560 | Galvanisé | 355 |
| **502321** | 560 | Galvanisé | 400 |
| **502322** | 560 | Galvanisé | 450 |
| **502323** | 560 | Galvanisé | 500 |
| **502324** | 560 | Galvanisé | 560 |
| **502325** | 630 | Galvanisé | 160 |
| **502326** | 630 | Galvanisé | 200 |
| **502327** | 630 | Galvanisé | 250 |
| **502328** | 630 | Galvanisé | 315 |
| **502329** | 630 | Galvanisé | 355 |
| **502330** | 630 | Galvanisé | 400 |
| **502331** | 630 | Galvanisé | 450 |
| **502332** | 630 | Galvanisé | 500 |
| **502333** | 630 | Galvanisé | 560 |
| **502334** | 630 | Galvanisé | 630 |
| **502335** | 710 | Galvanisé | 710 |
| **502336** | 800 | Galvanisé | 800 |
| **502337** | 900 | Galvanisé | 900 |