



Té à joints à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé à joints permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
502207	80	Galvanisé	80	45°
502208	100	Galvanisé	100	45°
502209	125	Galvanisé	100	45°
502210	125	Galvanisé	125	45°
502211	160	Galvanisé	125	45°
502212	160	Galvanisé	160	45°
502213	200	Galvanisé	125	45°
502214	200	Galvanisé	160	45°
502215	200	Galvanisé	200	45°
502216	250	Galvanisé	160	45°
502217	250	Galvanisé	200	45°
502218	250	Galvanisé	250	45°
502219	315	Galvanisé	125	45°
502220	315	Galvanisé	160	45°
502221	315	Galvanisé	200	45°
502222	315	Galvanisé	250	45°
502223	315	Galvanisé	315	45°
502224	355	Galvanisé	125	45°
502225	355	Galvanisé	160	45°
502226	355	Galvanisé	200	45°
502227	355	Galvanisé	250	45°
502228	355	Galvanisé	315	45°
502229	355	Galvanisé	355	45°
502230	400	Galvanisé	125	45°
502231	400	Galvanisé	160	45°
502232	400	Galvanisé	200	45°
502233	400	Galvanisé	250	45°
502234	400	Galvanisé	315	45°
502235	400	Galvanisé	355	45°
502236	400	Galvanisé	400	45°
502237	450	Galvanisé	125	45°
502238	450	Galvanisé	160	45°
502239	450	Galvanisé	200	45°
502240	450	Galvanisé	250	45°
502241	450	Galvanisé	315	45°
502242	450	Galvanisé	355	45°
502243	450	Galvanisé	400	45°
502244	450	Galvanisé	450	45°
502245	500	Galvanisé	200	45°
502246	500	Galvanisé	250	45°
502247	500	Galvanisé	315	45°
502248	500	Galvanisé	355	45°
502249	500	Galvanisé	400	45°



Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre réduit	Angle du changement de direction
502250	500	Galvanisé	450	45°
502251	500	Galvanisé	500	45°
502252	560	Galvanisé	315	45°
502253	560	Galvanisé	355	45°
502254	560	Galvanisé	400	45°
502255	560	Galvanisé	450	45°
502256	560	Galvanisé	500	45°
502257	560	Galvanisé	560	45°
502258	630	Galvanisé	315	45°
502259	630	Galvanisé	355	45°
502260	630	Galvanisé	400	45°
502261	630	Galvanisé	450	45°
502262	630	Galvanisé	500	45°
502263	630	Galvanisé	560	45°
502264	630	Galvanisé	630	45°